



## TEXIPLAST TRANSFER

### Plastisolfärg för textil-transfers

Artikelserie 16-7870

#### Plastisolfärg för övertryck vid produktion av textil-transfers.

- Plastisolfärg för övertryck vid tillverkning av transfers och flerfärgstransfers.
- Färgen används för att kunna transferera färger som normalt inte går att transferörföra.
- Trycket (transfern) blir motståndskraftig mot vattentvätt efter överföring till plagget.

**TEXIPLAST TRANSFER TRASPARENTE 16-7870** transparent för ljusa- eller ljusst färgade material.

**TEXIPLAST TRANSFER BIANCO 16-7871** vit -för mörkt färgat material.

#### FÖRBEREDELSE

TEXIPLAST TRANSFER är klar för användning.

Viskositeten på färgen kan minskas utan att påverka täckningsförmågan, genom att tillsätta max 2% av TEXIPLAST ADDITIVO 554.

Tillsats av max 5% TEXIPLAST ADDITIVO 33 gör färgen mjukare, elastisk samt ger mer briljans i nyansen.

Tryck TEXIPLAST TRANSFER som det sista lagret på transferjobbet i 1-färg eller flerfärg.

TEXIPLAST TRANSFER BIANCO används när textiltilltransfern ska överföras på mörka material.

#### SCREENDUK

Screenramar med screenduk, max 34 trådar/cm.

#### SCHABLON

Använd fotoemulsion ZERO-in Universal

#### SCREEN-RAKEL

Använd en rakel med hårt medelhårt gummi och med rak slipning. (fyrkantig)

#### RENGÖRING

Screenschablon och verktyg kan rengöras med lacknafta eller Screen Clean ST efter användning

#### TORKNING AV TRYCKT TRANSFER

40 till 10 sekunder i 110 - 120° C

Vid produktion av 1-färgs eller flerfärgstransfers skall varje kulör ythärdas var för sig efter att den tryckts på transferpappret, detta för att färgerna inte ska skadas.

Det är viktigt att du inte genomhärdat färgerna i transfern, det kommer att ge en sämre vidhäftning på det textila materialet, sist trycker du Texiplast Transfer.

#### ÖVERFÖRING AV TRANSFER TILL PLAGG

5 till 20 sekunder med ett tryck och vid en temperatur 150-190° C

Dra av transferpappret när det är kallt.

#### TVÄTT AV SCREENRAM

Tvätta schabloner och redskap med lacknafta, white spirite eller ScreenClean ST.

#### FÖRPACKNINGAR

Texiplast finns i 1 kg:s förpackningar.

Ver. 2012.1